

## Załącznik nr 3- opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa technicznego dla Gminy Alwernia przeznaczonego do użytku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grojcu w związku z realizacją „Programu I na realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości, Priorytet IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem- nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z minimalnymi parametrami technicznymi poniżej:

Lp	Podstawowe wymagania jakie powinien spełniać oferowany pojazd:	Wymagania szczegółowe	Oferowane parametry- potwierdzenie spełnienia wymagań (wypełnia oferent)
1	Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 128, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.</li> <li>b) ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z późn. zm.)</li> <li>c) oznakowanie zgodne z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Komendanta głównego PSP z dnia 20.01.2006 r.</li> <li>d) pojazd musi być wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne – wymogi dla pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym,</li> <li>e) aktualne świadectwo homologacji podwozia</li> <li>f) komplet dokumentów w języku polskim niezbędnych do rejestracji pojazdu,</li> <li>g) pisemna zgoda (producenta/gwaranta/importera pojazdu) na montaż poza autoryzowanymi stacjami obsługi producenta pojazdów, dowolnych urządzeń monitorujących, radiotelefonów, oraz dodatkowych urządzeń na skrzyni ładunkowej pojazdu bez utraty gwarancji producenta pojazdu,</li> <li>h) podać markę samochodu,</li> <li>i) Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2017.</li> </ul>		
2	Silnik, układ napędowy – wymagania minimalne		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) spalinowy , wysokoprężny, liczba cylindrów 4, olej napędowy</li> <li>b) moc 160 KM</li> <li>c) norma emisji spalin – EURO 6,</li> <li>d) emisja CO2 max 245 gr/km</li> <li>e) skrzynia automatyczna min. sześciobiegowa plus bieg wsteczny</li> <li>f) dołączany napęd 4x4 z reduktorem</li> </ul>		
3	Nadwozie – wymagania minimalne		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) nadwozie typu PICK-UP, kabina podwójna, ilość drzwi – 4, miejsc siedzących – 5,</li> </ul>	Podać typ i rzeczywiste	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) kolor fabryczny czerwony lub pojazd oklejony folią,</li> <li>c) przestrzeń ładunkowa – zabudowa typu hardtop do linii dachu z klapami bocznymi, wykonana z tworzywa w kolorze nadwozia,</li> <li>d) długość min – 5150 mm</li> <li>e) rozstaw osi min – 3050 mm</li> <li>f) ładowność min – 1080 kg</li> <li>g) właściwości terenowe: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kąt natarcia/zejścia min 30/25 stopni</li> <li>- kąt trawersowania min 49 stopni</li> </ul> </li> </ul>	wymiary	
4	Wyposażenie – wymagania minimalne		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) wspomaganie kierownicy,</li> <li>b) elektryczne szyby,</li> <li>c) poduszki dla kierowcy i pasażera minimum</li> <li>d) ABS, ASR</li> <li>e) klimatyzacja,</li> <li>f) regulowany fotel,</li> <li>g) fabryczne radio z zestawem głośnomówiącym,</li> <li>h) immobiliser,</li> <li>i) czujnik parkowania tył,</li> <li>j) elektrycznie regulowane i podgrzewane lustra boczne,</li> <li>k) koła min 16 cali, opony min 245 mm szerokości z bieżnikiem terenowym AT,</li> <li>l) hak holowniczy kulowy z instalacją elektryczną,</li> <li>m) wciągarka elektryczna renomowanego producenta zamontowana z przodu pojazdu wraz z liną i zaczepem, sterowanie wciągarką zamontowane na zderzaku,</li> <li>n) podłoga, ścianki boczne do wysokości burty, oraz nadkola w przestrzeni ładunkowej wyłożona blachą ryflowaną,</li> <li>o) fartuchy przeciwbłotne dla obu osi,</li> <li>p) apteczka, gaśnica, trójkąt</li> </ul>		

Prawą stronę tabeli należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wskazania „podać typ i rzeczywiste wymiary” należy podać konkretne wymagane wartości techniczno- użytkowe. W przypadku gdy Dostawca w którejkolwiek pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie będzie odpowiadać treści przedmiotu zamówienia- Podstawowym wymaganiom jakie powinien spełniać oferowany pojazd.